

# 智能嵌入式扫描模组

华科益

数字化解决方案专家

## 自助机应用解决方案



- ◎ 专为自助机而设计
- ◎ 安装维护成本低
- ◎ 自动回收/取文件
- ◎ 影像强化功能

### 支持国产化系统

统信UOS

中科方德



中标麒麟  
NeoKylin



KYLIN  
银河麒麟



DUPLEX

双面扫描



EASY TO  
INSTALL

容易安装



AUTO  
CROPPING

自动裁剪



2<sup>sec</sup>

2秒

嵌入式扫描模组

华科益 VTM300



### 电信行业

自助SIM卡服务机;无需排队等待数小时;扫描身份证件和申请表;使用条形码识别支付账单



### 教育行业

扫描并将数据存储到机构系统;方便随时追踪及查看数据;可选购OMR功能来扫描、读取计算机阅卷答题卡,快速为学生及相关人员提供结果



### 金融服务业


最初设计用来安装在虚拟柜员机,以减少排队及等待的时间;减少繁复的文书工作,提高工作效率;全天候的服务,提供客户最大的弹性及便利;轻松存储及管理文件和数据

## 主要功能点:



### 一二维条形码识别

撷取并识别条形码信息以用作文件名或进行文档分类。读取条形码后,也可以自动将文档旋转到正确的方向。



### 容易安装及维护

无需额外安装任何部件,VTM 300使用非常方便,容易安装并可快速进行维护



### 自动回收文件

VTM 300可以设置为在一定时间后自动回收文档以保护敏感信息



### 扫描后取回文件

扫描后,纸张可以双向(往前、往后)退出,以便回收文件或返回给用户



### 图像增强

扫描后可以自动框正和裁切文件,因此扫描的图像质量会提高

## 硬件参数

产品型号	VTM300
扫描类型	A4 双面彩色高速馈纸式嵌入式扫描仪
扫描元件	CIS
光学分辨率	600 x 600 dpi
光源	LED
色彩位数	彩色:输入 48-Bit;输出 24-Bit灰阶:输入 16-Bit;输出 8-Bit
扫描区域	最大:216 x 594 mm 最小:88 x 54 mm
纸张厚度	50 g/m <sup>2</sup> ~ 250 g/m <sup>2</sup> ,硬卡最大1.24mm
扫描速度	双面: 每页 2 秒 (彩色模式, 300 dpi, A4)

输出格式	支持 JPG、BMP、多页 TIFF、多页 PDF
接口方式	USB2.0
支持系统	Windows 7 / 8 / 10 / 11; 银河麒麟/统信UOS
工作环境	温度为:摄氏 5°到 45° 相对湿度为:20-80%
噪声	工作时50dB闲置时20 dB
电源规格	24 Vdc/ 1.25A
外观尺寸	289 x 107.5 x 60.7 mm(宽 x 深 x 高)
整机重量	1.12Kgs

# 北京华科益信息科技有限公司

官方网站: [www.bjt.it.com.cn](http://www.bjt.it.com.cn)

官方微信: 华科益

服务导购热线: 010-82057665

华科益官方京东旗舰店: [huakeyi.jd.com](http://huakeyi.jd.com)



华科益官方网站



华科益官方微信